

LASER E TERMOCAMERE

AUTOLIVELLO LASER ROTATIVO CON PIANO INCLINABILE 4 MANIGLIE



DESCRIZIONE

- Genera un piano orizzontale, verticale o inclinato regolabile di $\pm 10\%$ in direzione X e Y, e la linea del piombo
- Ricevitore ad alta sensibilità e indicazione dello scostamento in mm
- Calotta con corpo in metallo
- Impostazione del piano inclinato visualizzabile sul display
- Ruotando l'apparecchio di 90° , genera un piano laser verticale autolivellato e 2 punti
- Funzione SCANNER: $10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
- Funzione TILT: in caso di spostamento involontario il raggio si arresta
- Funzione rotazione PASSO-PASSO
- Funzione MANUALE che esclude il livellamento automatico
- Ricezione del radiocomando sui 4 lati dell'apparecchio per impostazione inclinazione assi X e Y
- Batterie ricaricabili e caricatore incluso o in alternativa 4 batterie alcaline 4 x 1,5 V LR14
- Indicatore di carica batterie
- Radiocomando

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Precisione di livellamento	Orizzontale $\pm 3 \text{ mm} / 30 \text{ m}$ Verticale $\pm 5 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
Campo di autolivellamento	$\pm 5^\circ$
Range di regolazione della pendenza	$\pm 10\%$
Sistema di livellamento	Sensore elettronico veloce
Autonomia	~ 40 ore
Campo di lavoro	500 m Ø (con ricevitore), a seconda delle condizioni climatiche
Velocità di rotazione	0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri/min.
Funzione scanner	$10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
Funzione Tilt	Sì
Segnale di fuori livellamento	Sì

PARAMETRO	VALORE
Tipo di laser	635 nm
Classe laser	Classe II
Batterie ricaricabili	4 x Li-Ion
Dimensioni (mm)	220 x 220 x 210
Peso (senza batterie)	3,5 kg
Temperatura di esercizio	-10 °C / +50 °C
Grado di protezione	IP 54
Filetto per attacco treppiede	5/8"
Portata del radiocomando	~ 50 m
Batterie del radiocomando	2 x 1,5 V DC
Batteria del ricevitore	9 V DC

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.		
61345	8001066613458	1

GALLERY

