

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

# BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2



## BESCHREIBUNG

- Hoheempfindlicher Empfänger mit Abweichungsanzeige in mm
- Metallabdeckung
- Erzeugt eine horizontale, vertikale oder geneigte Ebene, die um  $\pm 10\%$  in X- und Y-Richtung verstellt werden kann und zwei Lotpunkte
- Einstellung der geneigten Ebene, welche auf dem Display zu sehen ist
- Durch Drehen der Einheit um  $90^\circ$  erzeugt das Gerät eine vertikale selbstnivellierte Laserebene und zwei horizontale Strahlen
- SCANNER-Funktion, um eine sichtbare und kürzere Linie zu projizieren (auf 4 Längen einstellbar:  $10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$ )
- TILT-Funktion: Bei unbeabsichtigter Bewegung schaltet das Gerät den Laserstrahl aus
- Schritt-für-Schritt Rotationsfunktion
- MANUELL-Funktion, welche eine automatische Nivellierung ausschließt
- Laser mit 4 gummierten Griffen für einen leichteren Halt und einen erhöhten Schutz
- Empfang der Fernbedienung auf den 4 Seiten des Gerätes zur Einstellung der Neigungen der X- und Y-Achsen
- Wiederaufladbare Batterien und Ladegerät inklusive oder alternativ 4 Alkalien-Batterien 1,5 V LR14

## TECHNISCHES DATENBLATT






PARAMETER	WERT
<b>Nivelliergenauigkeit</b>	horizontale $\pm 3$ mm / 30 m vertikale $\pm 5$ mm / 30m
<b>Nivellierbereich</b>	$\pm 5^\circ$
<b>Einstellbereich der Neigungen</b>	$\pm 10\%$
<b>Autonomie</b>	30 Stunden
<b>Reichweite</b>	ca. 500 m (mit Empfänger), je nach Wetterbedingungen
<b>Rotationswerte</b>	0 - 60 - 120 - 300 - 600 U / min
<b>Scanner-Funktion</b>	$10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
<b>Tilt-Funktion</b>	ja
<b>Selbstnivellierungs-Alarm</b>	ja
<b>Lasertyp</b>	635 nm, 1 mW

PARAMETER	WERT
Laserstarke	Klasse 2
Wiederaufladbare Batterien	4 x C4000 mAh 1,2 V NI-MH
Abmessungen	220 x 220 x 210 mm
Betriebstemperatur	-10°C / +50°C
Gewicht (ohne Batterien)	3,5 Kg
Schutzart	IP 54
Stativgewinde	5/8"
Batterien für Fernbedienung	20 / 50 m (in/out)
Batterien für Fernbedienung	2 x 15 V DC
Batterien für Empfänger	1 x 9 V DC

## ARTIKELSORTIMENT

Ref.		
61345	8001066613458	1

## GALLERY

				
		 IM KOFFER	 Art. 61324 LIEFERUMFANG	 220 V Art. 60726 LIEFERUMFANG
 Art. 61328 LIEFERUMFANG				