

LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2



DESCRIPTION

- Génère un plan horizontal, vertical ou inclinée, ce-dernier réglable à $\pm 10\%$ dans les axes X et Y, et le point d'aplomb
- Récepteur haute sensibilité avec indication d'écart en mm
- Capot en alliage
- Le plan incliné est affiché sur le display
- En faisant tourner le dispositif de 90° , il génère un plan laser vertical et 2 points horizontal auto-stabilisé
- Fonction SCANNER: $10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
- Fonction TILT: alarme sonore en cas de déplacement involontaire.
- Fonction de rotation pas-à-pas
- Fonction manuelle qui exclut le nivellement automatique
- Réception télécommande sur le 4 côtés de l'appareil pour réglage des axes X et Y
- Batterie rechargeables et chargeur inclus ou 4 batterie alcalines 1,5 V LR14
- Indicateur de charge de la batterie
- Radio-commande

FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRE	VALEUR
Précision de nivellement	Horizontale $\pm 3 \text{ mm} / 30 \text{ m}$ Verticale $\pm 5 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
Plage d'auto-nivellement	$\pm 5^\circ$
Plage de réglage des pentes	$\pm 10 \%$
Système de nivellement	Capteur électronique rapide
Autonomie	~ 40 heures
Portée de travail	500 m Ø (avec récepteur), en fonction des conditions atmosphériques
Vitesses de rotation	0 - 60 - 120 - 300 - 600 tr/min
Fonction scanner	$10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
Fonction Tilt	Oui
Signal de sortie de nivellement	Oui
Type de laser	635 nm

PARAMÈTRE	VALEUR
Classe laser	Classe II
Piles rechargeables	4 x C4000 Li-Ion
Dimensions (mm)	220 x 220 x 210
Poids (sans piles)	3,5 kg
Température de fonctionnement	-10 °C / +50 °C
Indice de protection	IP 54
Filetage pour trépied	5/8"
Portée de la télécommande	~ 50 m
Piles de la télécommande	2 x 1,5 V DC
Pile du récepteur	9 V DC

RÉFÉRENCES DE LA GAMME

Ref.		
61345	8001066613458	1

GALLERY

