LASER Y TERMOCAMARAS

NIVEL LÁSER ROTATIVO INCLIGRAD 2

DESCRIPCIÓN

- Receptor de alta sensibilidad con indicación de desviación en mm
- Cubierta metálica
- Crea un plano horizontal, vertical o inclinado que puede ajustarse en ±10% en dirección X e Y y dos líneas de plomada.
- Ajuste del plano inclinado que se muestra en la pantalla
- Al girar la unidad 90°, la unidad genera un plano láser vertical autonivelado y dos haces horizontales.
- Función SCANNER para proyectar una línea más visible y más corta (ajustable a 4 longitudes: 10° - 45° - 90° - 180°)
- Función TILT (inclinación): En caso de movimiento involuntario, el aparato desconecta el rayo láser.
- Función de rotación PASO A PASO
- Función MANUAL que excluye la nivelación automática
- Láser con 4 mangos de goma para facilitar el agarre y aumentar la protección
- Recepción por control remoto en los 4 lados de la unidad para ajustar las inclinaciones de los ejes X e Y.
- Baterías recargables y cargador incluidos o 4 baterías alcalinas de 1,5 V LR14

SCHEDA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Precisión de nivelación	horizontal ± 3 mm / 30 m vertical ± 5 mm / 30 m
Rango de autonivelación	± 5°
Rango de inclination	± 10°
Autonomía	30 horas aprox
Rango de trabajo	500 m (con receptor), según las condiciones climatológicas.
Valores de rotación	60-120-300-600 t / min
Función Scanner	0° - 10° - 45° - 90° - 180°
Funzione Tilt	sì
Señal fuera de nivelación	sì
Tipo de láser	635 nm, 1mW
Potencia láser	Clase 2
Pilas recargables	4 x C4000 mAh 1,2 V NI-MH

PARÁMETRO	VALOR
Dimensiones	220 x 220 x 210 mm
Rango de temperatura	-10 °C / +50 °C
Peso (sin pilas)	35 kg
Impermeabilidad	IP 54
Tuerca para trípode	5/8"
Mando a distancia	50/20 m (entrada / salida)
Pilas para mando	2 da 1.5 V
Pilas para receptor	1 DC 9 V

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.		
61345	8001066613458	1

GALLERY