

LASER E TERMOCAMERE

METRICA FLASH 100 METRI TARGET CAMERA



DESCRIZIONE

- Target camera, telecamera con mirino per visualizzare il punto dove si sta misurando
- Doppio inclinometro (orizzontale e verticale)
- Fiala elettronica
- Funzione misurazione continua, con valori max/min sempre visualizzati
- 6 funzioni di Pitagora
- Tracciamento guidato
- Distanze, superfici, volumi
- Somma e sottrazione di distanze, superfici e volumi
- Squadretta per diagonali
- Timer di misura, autospegnimento
- Ritardo nella misurazione impostabile
- Funzione sonora
- 100 memorie
- Cavetto connessione PC/ricarica
- Batterie ricaricabili
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- Con cinghietta, in astuccio

SCHEMA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Portata	fino a 100 m
Precisione rilevamenti	+ / - 2,0 mm
Misurazione angolo	± 90°
Durata Batterie	fino a 30.000 misure
Tipo di laser	635 nm
Classe laser	classe II
Impermeabilità	IP 54
Temperatura di esercizio	0° C / 40° C
Batteria	NiMh 3X1.2V 800mAh
Dimensione (mm)	130 x 56 x 29

PARAMETRO	VALORE
Peso (senza batterie)	130 g
Filetto per attacco treppiedi	1/4"

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.		L	
61186	8001066611867	0,05 ÷ 100 m	1

GALLERY

