



MISURA DI LUNGHEZZE

## **METRICA ACTION CHROMED**



## **DESCRIZIONE**

- Nastro autobloccante in ogni posizione
- o 2 bottoni di rilascio A, C
- Magnete fisso brevettato a filo della partenza nastro. Elimina l
  ☐errore comune a tutti i flessometri con il
  magnete sul gancio
- · Nastro rivestito nylon antiabrasione, antiacido e antiriflesso
- Cassa cromata rivestita in gomma antiscivolo
- Con clip
- Graduazione su entrambe le facce:
- - fronte numerazione orizzontale
- $\circ\,$  retro numerazione verticale

## REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

| Ref.  |               | L   | 18/   | لتلتل | B  | <b>(*)</b> |
|-------|---------------|-----|-------|-------|----|------------|
| 08212 | 8001066082124 | 3 m | 16 mm | mm    | 73 | 6          |
| 08214 | 8001066082155 | 5 m | 19 mm | mm    | 83 | 6          |
| 08215 | 8001066082155 | 5 m | 25 mm | mm    | 83 | 6          |
| 08218 | 8001066082186 | 8 m | 25 mm | mm    | 94 | 6          |

| Ref.  |               | L   | 10/   | لتلتل | B  | * |
|-------|---------------|-----|-------|-------|----|---|
| 38212 | 8001066382125 | 3 m | 16 mm | mm    | 73 | 6 |
| 38214 | 8001066382149 | 5 m | 19 mm | mm    | 83 | 6 |
| 38215 | 8001066382156 | 5 m | 25 mm | mm    | 83 | 6 |
| 38218 | 8001066382187 | 8 m | 25 mm | mm    | 94 | 6 |

## **GALLERY**













