

LASER E TERMOCAMERE

AUTOLIVELLO BRAVO LASER ROTATIVO H4



DESCRIZIONE

- Autolivello laser con raggio rosso rotante visibile: genera un piano orizzontale autolivellato e la linea di piombo
- Impermeabilità IP 66 resiste alla polvere: protetto completamente dall'ingresso della polvere. Protezione all'acqua: protetto da forti getti d'acqua che provengono da qualsiasi direzione
- Funzione SCANNER per tracciare una linea più visibile e più breve su 4 lunghezze a scelta
- Funzione SLOPE (inclinazione manuale X, Y)
- Funzione MANUALE che esclude il livellamento automatico e permette di inclinare a piacimento l'apparecchio per il tracciamento di piani inclinati
- Funzione TILT: in caso di spostamento involontario il raggio si arresta
- Laser dotato di 4 maniglie gommate per una presa più facile e una maggiore protezione
- Ricezione del telecomando sui 4 lati dell'apparecchio
- Indicatore a LED di carica batteria

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Precisione di livellamento orizzontale	$\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
Campo di autolivellamento	$\pm 5^\circ$
Autonomia	~ 40 ore
Campo di lavoro	500 m Ø (con ricevitore), secondo le condizioni meteorologiche
Velocità di rotazione	0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri al min.
Funzione scanner	$10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
Segnale di fuori livellamento	Sì
Tipo di laser	635 nm, < 1 mW
Potenza	Classe II
Batterie ricaricabili	4 x Li-Ion
Dimensioni	220 x 220 x 210 mm
Temperatura di esercizio	-10 °C / +50 °C
Peso (senza batterie)	3,5 kg

PARAMETRO	VALORE
Impermeabilità	IP 66
Filetto per attacco treppiede	5/8"
Portata telecomando	~ 10 / 30 m (in/out)
Batterie telecomando	2 x 1,5 V DC
Batteria ricevitore	1 x 9 V DC

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.			
61385	8001066613854		1

GALLERY

