

LASER Y TERMOCAMARAS

METRICA POINT 2 POINT 40 / 60



DESCRIPCIÓN

-
- Función Point2Point : mide la distancia entre 2 puntos A y B señalando A y B sucesivamente
- Rueda de medición incorporada: Arroja la rueda para detectar la medición instantánea. Indispensable para las mediciones de los lados sin parar.
- Cálculo de superficies y volúmenes también con el uso combinado de láser y rueda.
- Función de medición continua con MAX y MIN
- Inclinómetro
- Proyecta una línea láser fija para la alineación de objetos
- Medir: distancias, superficies, volúmenes, suma, resta, funciones de Pitágoras
- El sistema Bluetooth y la aplicación Metrica Plan para una perfecta integración con su PC
- Pantalla HD de 2,4" con función de rotación automática que puede ser desactivada.
- Resistente al agua y polvo IP65
- Baterías recargables
- Rosca de 1/4" para la conexión del trípode
- Con correa y bolsa

SCHEMA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Precisión típica	± 2,0 mm + (5XD*10-5)
Precisión de la rueda	± 5‰
Lectura	1 mm
Tipo de láser	630-670 nm
Potencia del láser	class II
Superficie / volumen	si
Max/Min	si
Pitagora	si
Sustracciones/sumas	si
Memoria	50 mediciones

PARÁMETRO	VALOR
Impermeabilidad	IP 65
Baterias	15V. X 3 - AAA recargables USB-C
Tensión de carga	5 Volt
Tamaño (mm)	137 x 55 x 26
Peso	132 g
Filetto per attacco treppiedi	1/4"

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.		L	
61240	8001066612406	0,2-40m	1
61260	8001066612604	0,2-60m	1

GALLERY

