



LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

# **BRAVO LASER ROTATIVO HV4**



#### **BESCHREIBUNG**

- Automatisches Lasernivelliergerät mit sichtbarem rot rotierenden Strahl: erzeugt eine horizontale selbstnivellierte Ebene und 2 Lotlinie
- Hochempfindlicher 4-Stufen-Empfänger
- Metallabdeckung
- IP 66 Schutzart: geschützt gegen Eindringen von Staub und Wasser
- Durch Drehen der Einheit um 90° erzeugt das Gerät eine vertikale selbstnivellierte Laserebene und zwei horizontale Strahlen
- o SCANNER-Funktion, um eine sichtbarere und kürzere Linie zu projizieren (auf 4 Längen einstellbar)
- SLOPE-Funktion (manuelle Neigungen X, Y)
- MANUELL-Funktion, die eine automatische Nivellierung ausschließt und es ermöglicht, das Gerät nach Belieben zu neigen
- · TILT-Funktion: Bei unbeabsichtigter Bewegung schaltet das Gerät den Laserstrahl aus
- · Laser mit 4 gummierten Griffen für einen leichteren Halt und einen erhöhten Schutz
- Empfang der Fernbedienung auf den 4 Seiten des Gerätes
- Wiederaufladbare Ni-Mh-Batterien mit langer Dauer.

#### **TECHNISCHES DATENBLATT**

Nivellierungsbereich setriebsdauer	± 3 mm / 30 m  vertikal ± 5 mm / 30 m  ± 5°  ~ 30 Std.
Nivellierungsbereich  Betriebsdauer	±5°
Betriebsdauer	•
	~ 30 Std.
Reichweite 5	
	500 m Ø (mit Empfänger) abhängig
v	von den Klimatischen Bedingungen
Rotationswerte	0 - 60 - 120 - 300 - 600 U/min
Scanner 1	10° - 45° - 90° - 180°
Tilt-Funktion ja	ja
Selbstnivellierungs-Alarm ja	ja
Laser-Typ 6	

PARAMETER	WERT
Laserstärke	Klasse II
Wiederaufladbare Batterien	4 x C4000 mAh 1,2 V NI-MH
Abmessungen (mm)	220 x 220 x 210
Gewicht (ohne Batterien)	3,5 Kg
Betriebstemperatur	-10 °C / +50 °C
Schutzart	IP 66
Stativgewinde	5/8"
Reichweite der Fernbedienung	ca. 30 / 10 m (in/out)
Fernbedienungs-Batterien	2 x 1,5 V DC
Empfänger-Batterie	9 V DC

### **ARTIKELSORTIMENT**



## **GALLERY**













