

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

BRAVO LASER ROTATIVO HV4



BESCHREIBUNG

- Selbstnivellierender Rotationslaser mit sichtbarem rotierendem Strahl (rot): erzeugt eine horizontale Ebene, selbstnivelliert, und 2 Lotpunkte
- Hochempfindlicher 4-Stufen-Empfänger
- Metallabdeckung
- IP 66 Schutzart: geschützt gegen Eindringen von Staub und Wasser
- Durch Drehen der Einheit um 90° erzeugt das Gerät eine vertikale selbstnivellierte Laserebene und zwei horizontale Strahlen
- SCANNER-Funktion, um eine sichtbarere und kürzere Linie zu projizieren (auf 4 Längen einstellbar)
- SLOPE-Funktion (manuelle Neigungen X, Y)
- MANUELL-Funktion, die eine automatische Nivellierung ausschließt und es ermöglicht, das Gerät nach Belieben zu neigen
- TILT-Funktion: Bei unbeabsichtigter Bewegung schaltet das Gerät den Laserstrahl aus
- Laser mit 4 gummierten Griffen für einen leichteren Halt und einen erhöhten Schutz
- Empfang der Fernbedienung auf den 4 Seiten des Gerätes
- Wiederaufladbare Batterien und Ladegerät inklusive oder alternativ 4 Alkalien-Batterien 1,5 V LR14

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Nivelliergenauigkeit	Horizontal $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$ Vertikal $\pm 5 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$
Betriebsdauer	~ 40 Std.
Reichweite	500 m Ø (mit Empfänger), abhängig von den klimatischen Bedingungen
Rotationsgeschwindigkeit	0 - 60 - 120 - 300 - 600 U/min
Scannerfunktion	$10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
Tilt-Funktion	Ja
Selbstnivellierungsalarm	Ja
Lasertyp	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	Klasse II

PARAMETER	WERT
Wiederaufladbare Batterien	4 x C4000 Li-Ion
Abmessungen	220 x 220 x 210 mm
Gewicht (ohne Batterien)	3,5 kg
Betriebstemperatur	-10 °C / +50 °C
Schutzart	IP66
Stativgewinde	5/8"
Reichweite der Fernbedienung	~ 10 / 30 m (innen/außen)
Batterien der Fernbedienung	2 x 1,5 V DC
Batterie des Empfängers	1 x 9 V DC

ARTIKELSORTIMENT

Ref.		
61350	8001066613502	1

GALLERY

