

LASER E TERMOCAMERE

# BRAVO LASER ROTATIVO HV4 GREEN



## DESCRIZIONE

- Autolivello laser con raggio verde rotante visibile: genera un piano orizzontale autolivellato e la linea di piombo
- Ricevitore ad elevata sensibilità a 4 linee
- Calotta con corpo in metallo
- Impermeabilità IP 66: protetto dall'ingresso della polvere e acqua
- Ruotando l'apparecchio di 90°, genera un piano laser verticale autolivellato e un raggio orizzontale
- Funzione SCANNER per tracciare una linea più visibile e più breve su 4 lunghezze a scelta
- Funzione SLOPE (inclinazione manuale X, Y)
- Funzione MANUALE che esclude il livellamento automatico e permette di inclinare a piacimento l'apparecchio per il tracciamento di piani inclinati
- Funzione TILT: in caso di spostamento involontario il raggio si arresta
- Laser dotato di 4 maniglie gommate per una presa più facile e una maggiore protezione
- Ricezione del telecomando sui 4 lati dell'apparecchio
- Indicatore a LED di carica batteria
- Batteria ricaricabile Li-ion per una lunga durata.

## SCHEMA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Precisione di livellamento	orizzontale $\pm 1$ mm / 10 m verticale $\pm 5$ mm / 30 m
Campo di autolivellamento	$\pm 5^\circ$
Autonomia	~ 35 ore
Campo di lavoro	500 m $\varnothing$ secondo le condizioni meteorologiche
Valori di rotazione	0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri al min.
Funzione scanner	10° - 45° - 90° - 180°
Funzione Tilt	si
Segnale di fuori livellamento	si
Tipo di laser	515/638 nm, <1 mW

PARAMETRO	VALORE
Potenza	Classe II
Batterie ricaricabili	4 x Li-ion 4000mAh 1,2 V
Dimensione (mm)	220 x 220 x 210
Temperatura di esercizio	-10 °C / +50 °C
Peso (senza batterie)	3,5 Kg
Impermeabilità	IP 66
Vite per attacco treppiedi	5/8"
Portata telecomando	~ 30 / 10 m (in/out)
Batterie telecomando	2 x 1,5 V DC
Batteria ricevitore	1 x 9 V DC

## REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.		
61395	8001066613953	1

## GALLERY