

LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

GROUND 360



DESCRIPTION

- Niveau laser vert. Projette: un plan horizontal sur 360° plus un plan vertical à 90° formant 1 croix sur le mur
- Positionnement facile à fil du sol (
- Laser à intensité réglable
- Utilisation intérieure/extérieure (avec récepteur non inclus Réf. 60749)
- Clignotement automatique du laser si l'appareil est hors de la plage de nivellement automatique
- Système de verrouillage automatique pour éviter les vibrations pendant le transport
- Conception compacte, revêtement en caoutchouc antidérapant et antichoc
- Connexion ¼" pour le trépied
- Base magnétique et capot métallique pour un empilage facile
- Piles Ion-Li rechargeables via le câble USB fourni

FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRE	VALEUR
Portée (en fonction de l'éclairage)	30 m (Ø 60 m)
Portée avec récepteur	50 m (Ø 100 m)
Précision de nivellement	± 3 mm / 10 m
Plage d'auto-nivellement	± 4°
Signal hors auto-nivellement	oui
Type de laser	505-550 nm < 1mw
Puissance du laser	Classe II
Piles rechargeables	3,7 4400 mAh li-ion
Dimensions (mm)	104 x 83 x 83
Poids	0,450 Kg
Indice de protection	IP 54
Filetage pour trépied	1/4"

RÉFÉRENCES DE LA GAMME

Ref.



61425 80010666143257 1

GALLERY

