

LASER Y TERMOCAMARAS

GROUND 360



DESCRIPCIÓN

- Nivel láser verde. Proyecta: un plano horizontal a 360° más un plano vertical a 90° formando 1 cruz en la pared
- Posicionamiento fácil a ras del pavimento (
- Láser de intensidad regulable
- Uso interior/externo (con receptor no incluido código 60749)
- Parpadeo automático del láser si el aparato está fuera del rango de autonivelación
- Sistema de bloqueo automático para evitar vibraciones durante el transporte
- Diseño compacto, revestimiento de goma antideslizante y resistente a los golpes
- Conexión de 1/4" para trípode
- Base magnética y tapa metálica para facilitar el apilamiento
- Baterías Ion-Li recargables mediante el cable USB suministrado

SCHEMA TECNICA

| PARÁMETRO | VALOR |
|---|---------------------|
| Capacidad (dependiendo de la luminosidad) | 30 m (Ø 60 m) |
| Capacidad con receptor | 50 m (Ø 100 m) |
| Precisión de nivelación | ± 3 mm / 10 m |
| Rango de autonivelación | ± 4° |
| Señal fuera de nivelación | si |
| Tipo de láser | 505-550 nm < 1mw |
| Potencia láser | Clase II |
| Pilas recargables | 3,7 4400 mAh li-ion |
| Dimensiones (mm) | 104 x 83 x 83 |
| Peso | 0,450 Kg |
| Impermeabilidad | IP 54 |
| Tuerca para trípode | 1/4" |

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.



61425 80010666143257 1

GALLERY

