

LASER E TERMOCAMERE

DOUBLE 60+60 ALU



DESCRIZIONE

- Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Portata 120m (interna): 60m (anteriore) + 60m (posteriore)
- Possibilità di selezionare solo il raggio anteriore o posteriore
- Corpo in alluminio
- Selezione dello schermo bianco e nero
- Magnete incorporato sul retro
- Inclinometro orizzontale / verticale e Indicatore 0° e 90°
- Rotazione dello schermo
- Funzione Pittore stanze
- Precisione ± 2 mm unidirezionale
- 5 funzioni Pitagora
- Batteria ricaricabile incorporata, USB-C

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Campo di lavoro	60m (unidirezionale interna) 120m (bidirezionale interna)
Precisione	$\pm (2\text{mm} + D \cdot 1/10000) \cdot (\text{unidirezionale})$
HSA Technology	sì
Campo di misura angolare	$\pm 90^\circ$
Misura in Continuo	sì
Misura Area/Volume	sì
Pitagora	sì
Minimo/massimo	sì
Addizione/sottrazione	sì
Autocalibrazione	sì
Bolla di livello elettronica	sì
Rotazione automatica dello schermo	sì
Commutazione schermo Bianco / Nero	sì

