


LASER Y TERMOCAMARAS

DOUBLE 60+60 ALU



DESCRIPCIÓN

- Función exclusiva HSA (asistente de sonido horizontal)
- Alcance de 120 m (interno): 60 m (frontal) + 60 m (trasero)
- Opción de seleccionar sólo el rayo delantero o sólo el rayo trasero
- Carcasa de aluminio
- Posibilidad de elegir entre pantalla blanca o negra
- Imán incorporado en la parte trasera
- Inclinómetro horizontal/vertical e indicación de 0° y 90°
- Rotación de la pantalla
- Función de pintor
- Precisión ± 2 mm unidireccional
- 5 funciones Pitágoras
- Batería recargable incorporada, USB-C

SCHEMA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Rango de trabajo	60m (unidireccional interno) 120m (bidireccional interno)
Precisión	$\pm (2\text{mm}+d * 1/10000)$ *
HSA Technology	sí
Rango de medición angular	$\pm 90^\circ$
Medición continua	sí
Medición de superficie/volumen	sí
Pitágoras	sí
Mínimo/máximo	sí
Suma/resta	sí
Autocalibración	sí
Nivel electrónico de burbuja	sí
Rotación automática de pantalla	sí
Cambio de pantalla blanco/negro	sí

PARÁMETRO	VALOR
Base magnética	sí
Láser clase	II
Tipo de láser	630-670nm, <1mW
Apagado automático del diodo	20s
El aparato se apaga después de	180s
Duración de la batería	8000 mediciones
Bip	sí
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad máxima	20%~80% RH
Pilas	Ion-Li 3,7V 850mAh
Dimensiones	115x50x24.5mm

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.	L		
61662	0,05 - 120 m	8001066616626	1

GALLERY

