LASER E TERMOCAMERE

BRAVO LASER GREEN H360 + 1V + 2 DOTS

DESCRIZIONE

- Autolivello laser verde. Proietta: un piano orizzontale su 360 più un piano verticale formando 1 croce a parete, più 2 Punti (terra e soffitto) per il piombo
- Facile posizionamento a filo soffitto (
- Uso interno ed esterno (con ricevitore non incluso Ref. 60749 verde)
- Lampeggio automatico del laser se il dispositivo è fuori dal campo di autolivellamento
- Possibilità di proiettare le linee anche in posizione fissa ed inclinata
- Sistema di blocco integrato per evitare le vibrazioni durante il trasporto
- Forma compatta, rivestimento in gomma antiscivolo ed antiurto
- Fornito con supporto magnetico per muratura e cartongessisti in valigetta rigida.

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Portata (secondo luminosità ambientale)	30 m (Ø 60 m)
Portata con ricevitore	50 m (Ø 100 m)
Precisione di livellamento	± 3 mm / 10 m
Campo di autolivellamento	± 3,5°
Segnale di fuori livellamento	si
Tipo di laser	515 < 1mw
Potenza laser	Classe II
Batterie ricaricabili	7,2V 2000 mAh li-ion
Dimensione (mm)	120 x 120 x 70
Peso (senza batterie)	0,520 Kg
Impermeabilità	IP 55
Filetto per attacco treppiedi	1/4”

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.		
61375M	8001066613755	1

GALLERY