

LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

# AUTOLIVELLO BRAVO LASER ROTATIVO H4 GREEN



## DESCRIPTION

- Niveau automatique laser vert avec faisceau tournant visible: génère un plan horizontal auto-nivelé et une ligne horizontale d'aplomb
- Étanchéité IP 66 protégé complètement contre la poussière. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Fonction scanner pour tracer une ligne plus visible e courte sur 4 longueurs au choix
- Fonction SLOPE (inclinaison du plan en manuel)
- Fonction MANUELLE qui exclut nivellement automatique et permet d'incliner l'appareil pour tracer des plans inclinés
- Fonction TILT: en cas de déplacement involontaire de l'appareil, le faisceau s'arrête
- 4 poignées en caoutchouc pour une prise facile et efficace
- Réception de la télécommande sur les 4 côtés de l'appareil
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Pile rechargeable Li-ion pour une longue durée.

## FICHE TECHNIQUE

| PARAMÈTRE                   | VALEUR                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Précision de nivellement O. | $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$ |
| Plage d'auto-nivellement    | $\pm 5^\circ$                     |
| Autonomie                   | ~ 35 heure                        |
| Portée                      | 500 m Ø                           |
| Vitesses de rotation        | 0-60-120-300-600 t/min            |
| Fonction Scanner            | 10° - 45° - 90° - 180°            |
| Fonction Tilt               | oui                               |
| Type de laser               | 515/638nm,                        |
| Puissance du laser          | Classe 2                          |
| Piles                       | 4 x Li-ion 4000mAh 1,2 V          |
| Dimensions                  | 220 x 220 x 210                   |
| Température d'exercice      | -10 °C / +50 °C                   |

| PARAMÈTRE                 | VALEUR               |
|---------------------------|----------------------|
| Poids (sans les piles)    | 3,5 Kg               |
| Étanchéité                | IP 66                |
| Filetage pour trépied     | 5/8"                 |
| Portée de la télécommande | ~ 30 / 10 m (in/out) |
| Piles pour télécommande   | 2 x 1,5 V DC         |
| Pile pour le récepteur    | 1 x 9 V DC           |

## RÉFÉRENCES DE LA GAMME

| Ref.  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 61386 | 8001066613861                                                                     | 1                                                                                 |

## GALLERY

