LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2 GREEN

BESCHREIBUNG

- Erzeugt eine horizontale, vertikale oder geneigte Ebene, die um ± 10% in X- und Y-Richtung verstellt werden kann und zwei Lotpunkte
- Hochempfindlicher Empfänger mit Abweichungsanzeige in mm
- Metallabdeckung
- Durch Drehen der Einheit um 90° erzeugt das Gerät eine vertikale selbstnivellierte Laserebene und zwei horizontale Strahlen
- Einstellung der geneigten Ebene, welche auf dem Display zu sehen ist
- SCANNER-Funktion, um eine sichtbare und kürzere Linie zu projizieren (auf 4 Längen einstellbar: 10° - 45° - 90° - 180°)
- TILT-Funktion: Bei unbeabsichtigter Bewegung schaltet das Gerät den Laserstrahl aus
- Schritt-für-Schritt Rotationsfunktion
- MANUELL-Funktion, welche eine automatische Nivellierung ausschließt
- Laser mit 4 gummierten Griffen für einen leichteren Halt und einen erhöhten Schutz
- Empfang der Fernbedienung auf den 4 Seiten des Gerätes zur Einstellung der Neigungen der X- und Y-Achsen
- Wiederaufladbare Li-ion-Batterien mit langer Dauer.

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Nivelliergenauigkeit	horizontale ± 3 mm / 30 m
Nivelliergenauigkeit	vertikale ± 5 mm / 30 m
Nivellierbereich	± 5°
Einstellbereich der Neigungen	± 10%
Nivelliersystem	Schnelle elektronische Sensoren
Autonomie	~ 35 ore
Reichweite	500 m Ø
Rotationsgeschwindigkeiten	0-60-120-300-600 U/min
Scanner-Funktion	10° - 45° - 90° - 180°
Tilt-Funktion	Ja
Lasertyp	515/638nm,

PARAMETER	WERT
Laserstärke	Klasse 2
Speisung	4 x Li-ion 4000mAh 1,2 V
Abmessungen	220 x 220 x 210
Betriebstemperatur	-10 °C / +50 °C
Gewicht (ohne Batterien)	3,5 Kg
Schutzart	IP 54
Stativgewinde	5/8”
Stativgewinde	~ 30 / 10 m (in/out)
Batterien für Fernbedienung	2 x 1,5 V DC
Batterie für den Empfänger	1 x 9 V DC

ARTIKELSORTIMENT

Ref.		
61392	800106661392	1

GALLERY