

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

300 ZOOM



BESCHREIBUNG

- Kamera bis zu 300 m
- 4-fach Zoom und Point Finder
- Fotos mit Messungen
- Bildschirmaufnahme mit aufgezeichneter Messung
- 100 Fotospeicher mit Messungen
- Exklusive HSA-Funktion (Horizontal Sound Assistant)
- Horizontaler/vertikaler Neigungsmesser mit Anzeige
- Punkt-zu-Punkt-Funktion: liefert Entfernungen von 2 Punkten im Raum
- Genauigkeit ± 2 mm
- IP 65
- Wiederaufladbares Kabel oder kabellose Batterien
- Messung von Flächen, Zylindern und Zylindervolumen; Dreieck-Trapez-Funktion
- Bildschirmdrehung
- 1/4"-Gewinde für Stativanschluss
- 5 Pythagoras-Funktionen
- Auswahl zwischen schwarzem und weißem Bildschirm

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Reichweite	0,2-300 m
Genauigkeit	+/- (2,0 mm+5x10-5 D)
HSA Technology	ja
Einzelmessung	ja
Kontinuierliche Messung	ja
Bereich	ja
Lautstärke	ja
Pythagoras	ja
Selbstnivellierung	ja
Automatische Höhe	ja


PARAMETER	WERT
Punkt-zu-Punkt (P2P)	ja
Trapez	ja
Dreieck-Fläche	ja
Zylindrisches Volumen	ja
Schritt-für-Schritt-Funktion	ja
Verzögerte Messung	ja
Zielsuchkamera	ja
Ständige Anpassung	ja
Addition/Subtraktion	ja
Neigungssensor	ja
Kabelloses Laden	ja
Bildschirmdrehung	ja
3" HD-Farbdisplay	ja
Helligkeit des Innen-/Außendisplays	ja
USB-C-Schnittstelle	ja
Speicherung	100 Screenshots
Speicher	1000 Messungen
Referenzmessung: oben/unten/Stativ	ja
Einheit m/ft/in/ft+in/mm	ja
Automatische Abschaltung	nach 180 Sekunden Inaktivität
Schutzart	IP65
Laserklasse	Klasse 2
Lasertyp	630-670 nm, <1 MW
Batterien	3*AAA NI-MH wiederaufladbarer
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F)
Abmessungen mm	130x54x28
Gewicht mit Batterien	190 g

ARTIKELSORTIMENT


Ref.	L		
61270	0,05 - 300 m	8001066612703	1

GALLERY





HSA TECHNOLOGY



Horizontal-Sound-Assistent:
sich wiederholende WarnTöne, wenn das Gerät annähernd horizontal ist ($\pm 2^\circ$).