LASER E TERMOCAMERE

ALU60

DESCRIZIONE

- Corpo in alluminio
- Schermo orizzontale e numeri giganti
- Schermo bianco ad alta visibilità
- Funzione misurazione continua, con valori max/min sempre visualizzati
- Funzione Pittore stanze
- 4 funzioni Pitagora
- Batteria ricaricabile incorporata, USB-C
- Leggero, robusto, tascabile

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Campo di lavoro	0.05-60m
Precisione	±(2mm+d * 1/10000)
Misura in Continuo	sì
Misura Area/Volume	sì
Pitagora	sì
Minimo/massimo	sì
Autocalibrazione	sì
Classe laser	II
Tipo di laser	630-670nm, <1mW
Auto-spegnimento diodo	20s
Auto-spegnimento dispositivo	150s
Durata della batteria	8000 volte
Bip	sì
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Temperatura di lavoro	0°C~40°C

PARAMETRO	VALORE
Umidità max	20%~80%RH
Batteria	Ion-Li 3,7V 850mAh
Dimensioni	104x43x25.5mm

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.	L		
61661	0,05 - 60 m	8001066616619	1

GALLERY