

LASER Y TERMOCAMARAS

# ALU60



## DESCRIPCIÓN

- Carcasa de aluminio
- Pantalla horizontal y dígitos grandes
- Pantalla blanca de alta visibilidad
- Función de medición continua, con máx / mín valores siempre visibles
- Función de pintor
- 4 funciones pitágoras
- Batería recargable incorporada, USB-C
- Ligero, robusto y de bolsillo

## SCHEDA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Rango de trabajo	0.05-60m
Precisión	± (2mm+d * 1/10000)
Medición continua	sí
Medición de superficie/volumen	sí
Pitágoras	sí
Mínimo/máximo	sí
Autocalibración	sí
Láser clase	II
Tipo de láser	630-670nm, <1mW
Apagado automático del diodo	20s
El aparato se apaga después de	150s
Duración de la batería	8000 mediciones
Bip	sí
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C

PARÁMETRO	VALOR
Humedad máxima	20%~80% RH
Pilas	Ion-Li 3,7V 850mAh
Dimensiones	104 x 43 x 25.5 mm

## REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.	L		
61661	0,05 - 60 m	8001066616619	1

## GALLERY

