LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

EMPFÄNGER FÜR BAUMASCHINEN

BESCHREIBUNG

- Kann sowohl für rote als auch für grüne Laser verwendet werden
- Ermöglicht die Steuerung der Nivellierung auf Erdbewegungsmaschinen
- Empfängt das Signal aller roten Rotationslaser
- Länge des Empfangsgeräts 25 cm und 360°-Empfang
- Die LEDs empfangen den Laserstrahl
- Mit Klemmschrauben Ausgestattet mit Halterungen mit Schraub- oder Magnetbefestigung zur Befestigung des Gerätes am Baggerarm
- Doppelte Genauigkeit, einstellbar
- Schutzart IP 66
- Fern-Empfänger
- Ausgestattet mit Ladegerät 220 V, Kabel für Fahrzeug-Batterie 12 V, Anschlusskabel an den Empfänger und Fernempfänger
- Dauer der Batterien: ca. 40 Stunden
- Art. 60871 - 2 Klammern (Ersatzteil)
- Art. 60872 - 2 Haftmagneten (Ersatzteil)

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Genauigkeit, fein	÷ 2 mm /÷ 10 mm
Genauigkeit, grob	÷ 5 mm /÷ 23 mm
Batterien	7,2 V NiMh/2500 mAh, Ladegerät
Autonomie	ca. 40 stunden
Ladezeit	ca. 15 stunden
Abmessungen	376 x 180 x 60 mm
Arbeitstemperatur	-20 °C / +50 °C
Gewicht (ohne Batterien)	3,10 Kg
Wasserschutz	IP 66

ARTIKELSORTIMENT

Ref.		
60895	8001066608959	1

GALLERY