LASER Y TERMOCAMARAS

RECEPTOR LASER DE CONTROL MÁQUINA

DESCRIPCIÓN

- Puede utilizarse para láseres rojos y verdes
- Permite el control de la nivelación de la tierra con máquina de movimiento de tierras
- Intercepta la señal de cualquier láser rotativo
- Longitud de la barra de recibir 25 cm sobre un arco de 360°
- Diodos emisores de luz interceptan la línea láser
- Con soportes de conexión para montar en la máquina de movimiento de tierras
- Opción de doble precisión
- Resistente al polvo y al agua: IP 66
- Mando a distancia en la cabina
- Con cargador 220 V, cable 12 V de la batería del vehículo, cable de conexión entre el receptor y el receptor a distancia
- Duración de la batería ± 40 horas
- Ref. 60871 - 2 cierres de pinza (recambio)
- Ref. 60872 - 2 cierres magnéticos (recambio)

SCHEDA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Precisión fina	± 2 mm / ± 10 mm
Precisión tosco	± 5 mm / ± 23 mm
Pilas	7,2 V NiMh/2500 mAh, Cargador
Autonomía	± 40 horas
Tiempo de carga	± 15 horas
Dimensiones	376 x 180 x 60 mm
Rango de temperatura	-20 °C / +50 °C
Peso (sin pilas)	3,10 Kg
Impermeabilidad	IP 66

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.		
60895	8001066608959	1

GALLERY

Ref. **60871**

Ref. **60872**

INCLUSO