

LASER E TERMOCAMERE

RICEVITORE PROFESSIONALE CON LETTURA IN MM PER LASER ROTATIVI



DESCRIZIONE

- Indice di lettura in mm/inch dello scostamento dal centro del ricevitore
- Ricevitore per laser rossi compatibile con:
 - Ref. 61385, 61350, 61345
- Due LCD: anteriore e posteriore
- Segnale: Led luminoso
- Con cicalino e indicazione audio, tre suoni di buzzer: forte, normale, nessun suono.
- Fornito con staffa di fissaggio - Ref. 61319 inclusa o vendibile singolarmente

SCHEMA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Portata*	350m
3 valori di precisione di rilevamento	$\pm 1 \text{ mm} / \pm 2,5 \text{ mm} / \pm 5 \text{ mm}$
Alimentazione elettrica	1 x 9V batterie.
Durata della batteria	30 ore.
Spegnimento	automatico 15 minuti senza funzionamento né ricezione.
Temperatura di lavoro	- 20°C~+50°C(- 4°F~122°F)
IP	43

* secondo le condizioni meteorologiche

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.		
61326	8001066613267	1

GALLERY



Ref. 61319