

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

PROFESSIONELLER EMPFÄNGER MIT MM-ANZEIGE



BESCHREIBUNG

- Ablesindex in mm/inch der Abweichung von der Empfängermitte
- Grüner Laserempfänger kompatibel mit:
- Ref. 61386, 61395, 61392
- Zwei LCDs: vorne und hinten
- Signal: LED-Leuchte
- Mit Buzzer und Audioanzeige, drei Buzzer-Töne: laut, normal, kein Ton.
- Lieferung mit Halterung - Ref. 61319 im Lieferumfang enthalten oder einzeln erhältlich

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Reichweite*	350m
2 Erkennungsgenauigkeitswerte	$\pm 1 \text{ mm} / \pm 2,5 \text{ mm} / \pm 5 \text{ mm}$
Stromversorgung	1 x 9V Batterie.
Batterielaufzeit	30 Stunden
Automatische Abschaltung	15 Minuten ohne Betrieb, und kein Empfang.
Betriebstemperatur	- 20°C~+50°C (-4°F~122°F)
IP	43
* je nach Wetterbedingungen	

ARTIKELSORTIMENT

Ref.		
61393	8001066613939	1

GALLERY



Ref. 61319