

LASER E TERMOCAMERE

DOUBLE LASER INCLIGRAD 2 - 30+20 M



DESCRIZIONE

- Portata 50m (interna): 30m (anteriore) + 20m (posteriore)
- Possibilità di selezionare solo il raggio anteriore o posteriore
- Corpo in alluminio
- Inclinatorio orizzontale / verticale e Indicatore 0° e 90°
- Rotazione dello schermo
- Funzione Pittore stanze
- Precisione ± 2 mm unidirezionale
- 5 funzioni Pitagora
- Batteria ricaricabile incorporata, USB-C

SCHEDA TECNICA

Portata*	0,05-30m (unidirezionale interna) 50m (bidirezionale interna)
Precisione	± 2 mm
Campo di misura angolare	$\pm 90^\circ$
Classe laser	Classe II
Impermeabilità	IP 54
Tipo di laser	630-670nm, <1mW
Auto-spegnimento diodo	20s
Auto-spegnimento dispositivo	180s
Durata della batteria	8000 volte
Beep	sì
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Temperatura di lavoro	0°C~40°C
Umidità max	20%~80%RH
Batteria	Li-Ion 3,7V 850mAh
Dimensioni	115x50x24.5mm

Peso

135 g

*secondo luminosità ambientale

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.	L		
61662	0,05 - 120 m	8001066616626	1

GALLERY

