

LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

# DOUBLE LASER INCLIGRAD 2 - 30+20 M



## DESCRIPTION

- Portée 50 m (interne) : 30 m (avant) + 20 m (arrière)
- Possibilité de sélectionner le faisceau avant ou arrière uniquement
- Corps en aluminium
- Inclinomètre horizontal/vertical et indicateur de 0° et 90°
- Rotation de l'écran
- Fonction Peintre
- Précision  $\pm 2$  mm unidirectionnelle
- 5 fonctions Pythagore
- Batterie rechargeable intégrée, USB-C

## FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRE	VALEUR
Portée*	0,05-30m (unidirectionnel interne) : 50m (bidirectionnel interne)
Précision	$\pm 2$ mm
Plage de mesure angulaire	$\pm 90^\circ$
Classe de laser	Classe II
Indice de protection	IP 54
Type de laser	630-670nm, <1mW
Mise hors tension automatique de la diode	20s
Arrêt du dispositif après	180s
Durée de vie des piles	8000 mesures
Beep	oui
Température de stockage	-20°C~60°C
Température de fonctionnement	0°C~40°C
Humidité maximale	20%~80% RH
Piles	Li-Ion 3,7V 850mAh

PARAMÈTRE	VALEUR
Dimensions	115x50x24.5mm
Poids	135 g
*en fonction de la luminosité ambiante	

## RÉFÉRENCES DE LA GAMME

Ref.	L		
61662	0,05 - 120 m	8001066616626	1

## GALLERY

