

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

DOUBLE LASER INCLIGRAD 2 - 30+20 M



BESCHREIBUNG

- 50 m Reichweite (intern): 30 m (vorne) + 20 m (hinten)
- Möglichkeit, nur den vorderen oder nur den hinteren Strahl zu wählen
- Aluminium-Gehäuse
- Horizontaler/vertikaler Neigungsmesser und 0°- und 90°-Anzeige
- Bildschirmdrehung
- Maler-Funktion
- Genauigkeit ± 2 mm unidirektional
- 5 Pythagoras-Funktionen
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie, USB-C

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Reichweite *	0,05-30m (unidirektional Innenbereiche) 50m (bidirektional Innenbereiche)
Genauigkeit	± 2 mm
Winkelmessbereich	$\pm 90^\circ$
KUmschalten zwischen Schwarz- und Weißbildschirm	ja
Magnetische Basis	ja
Laserklasse	Klasse II
Schutzart	IP 54
Lasertyp	630-670nm, <1mW
Automatische Abschaltung der Diode	20s
Ausschalten des Geräts nach	180s
Batterielebensdauer	8000 Messungen
Piepton	ja
Lagerungstemperatur	-20°C~60°C
Betriebstemperatu	0°C~40°C

PARAMETER	WERT
Maximale Luftfeuchtigkeit	20%~80%RH
Batterien	Li-Ion 3,7V 850mAh
Abmessungen	115x50x24.5mm
Gewicht	135 g

* abhängig von der Umgebungshelligkeit

ARTIKELSORTIMENT

Ref.	L		
61115	0,05 - 50 m	8001066611157	1

GALLERY

