

LASER Y TERMOCAMARAS

DOUBLE LASER INCLIGRAD 2 - 30+20 M



DESCRIPCIÓN

- Alcance de 50 m (interno): 30 m (frontal) + 20 m (trasero)
- Opción de seleccionar sólo el rayo delantero o sólo el rayo trasero
- Carcasa de aluminio
- Inclínómetro horizontal/vertical e indicación de 0° y 90°
- Rotación de la pantalla
- Función de pintor
- Precisión ± 2 mm unidireccional
- 5 funciones Pitágoras
- Batería recargable incorporada, USB-C

SCHEDA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Capacidad *	0,05-30m (unidireccional interno) 50m (bidireccional interno)
Precisión	± 2 mm
Rango de medición angular	$\pm 90^\circ$
Láser clase	clase II
Impermeabilidad	IP 54
Tipo de láser	630-670nm, <1mW
Apagado automático del diodo	20s
El aparato se apaga después de	180s
Duración de la batería	8000 mediciones
Beep	sí
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad máxima	20%~80% RH
Pilas	Li-Ion 3,7V 850mAh
Dimensiones	115x50x24.5mm

PARÁMETRO	VALOR
Peso	135 g

* dependiente de la luminosidad ambiental

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.	L		
61115	0,05 - 50 m	8001066611157	1

GALLERY

