

LASER E TERMOCAMERE

KIT - AUTOLIVELLO BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2



DESCRIZIONE

KIT AUTOLIVELLANTE COMPOSTO DA:

- Autolivello Bravo laser rotativo Incligrad 2 rosso Ref. 61345
- Treppiede Ref. 60581
- Asta telescopica portaricevitore Ref. 60621

IN CUSTODIA, ACCESSORI INCLUSI:

- Radiocomando Ref. 61394
- Ricevitore Ref. 61326
- Caricabatterie Ref. 61391
- Target Ref. 60713
- Occhiali per laser Ref. 61452

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Precisione di livellamento	Orizzontale $\pm 3 \text{ mm} / 30 \text{ m}$ Verticale $\pm 5 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
Campo di autolivellamento	$\pm 5^\circ$
Range di regolazione della pendenza	$\pm 10\%$
Sistema di livellamento	Sensore elettronico veloce
Autonomia	~ 40 ore
Campo di lavoro	500 m Ø (con ricevitore), a seconda delle condizioni climatiche
Velocità di rotazione	0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri/min.
Funzione scanner	$10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
Funzione Tilt	Sì
Segnale di fuori livellamento	Sì

PARAMETRO	VALORE
Tipo di laser	635 nm
Classe laser	Classe II
Batterie ricaricabili	4 x Li-Ion
Dimensioni (mm)	220 x 220 x 210
Peso (senza batterie)	3,5 kg
Temperatura di esercizio	-10 °C / +50 °C
Grado di protezione	IP 54
Filetto per attacco treppiede	5/8"
Portata del radiocomando	~ 50 m
Batterie del radiocomando	2 x 1,5 V DC
Batteria del ricevitore	9 V DC

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.		
89316	8001066893164	1